

Установки для монтажа целлюлозной ваты Эковата COOL MACHINES CM-700

Информация о серии. Модели 2012 года.

Портативная машина для монтажа всех типов задувных материалов. Высокое качество оборудования. Привлекательные цены.

Установка **CM-700** разработана компанией **Cool Machines** (США) с учетом условий по максимальной компактности и мобильности, а также требований по минимальному потреблению электроэнергии. Компактные размеры и простой съемный бункер для материала обеспечивает легкую транспортировку установки. Простой дизайн и минимальное количество подвижных деталей гарантирует простоту и низкую стоимость эксплуатации.

Базовая установка **STANDARD** предназначена для сдачи в аренду и простых работ по изоляции перекрытий.

Версия **DELUXE** рекомендуется для подрядных организаций с небольшим объемом работ, поддерживает возможность влажно-клеевого напыления материала, работы с IWS и другими подключаемыми модулями.

В комплекте к установкам прилагается шланг $\varnothing 63\text{мм}/15\text{м}$: для Standard – базовый, для Deluxe – профессиональный Mark II

Общие свойства:

- Быстрое снятие бункера – простой доступ для сервиса и замены агрегатов
- Быстросъемные валы-ворошители упрощают доступ к питателю для сервиса
- Специальная конструкция валов scalping edge – улучшенное распушение и подача материала к лопастному питателю
- Воздушные моторы-компрессоры имеют клапана и фильтрацию воздуха
- Компрессор 8.4” (Deluxe) – самый мощный (70 $\text{дм}^3/\text{с}$) воздушный поток
- Пульт ДУ 30м (Deluxe). Возможна поставка с беспроводным пультом ДУ
- Дополнительные розетки для подключения опционных устройств

Безопасность:

- Ограничение для доступа рук оператора, кнопка аварийного выключения машины
- Защита от перегрева всех моторов и электрических компонентов

Модель	Цены
CM-700 INT / STANDARD Аренда, работы начального уровня (перекрытия, чердаки)	Цена по запросу, зависит от кол-ва заказываемых машин, базиса поставки
CM-700 INT / DELUXE Начальное проф. оборудование, небольшой объем работ	
CM-700 EU / DELUXE Начальное проф. оборудование, небольшой объем работ	

При повторных заказах либо заказах партий оборудования спрашивайте о скидке.

Оptionальные позиции:

Наименование
Бухта для шланга ($\varnothing 860\text{мм}$, 50м шл. $\varnothing 63$)
Переходник (USA) $\varnothing 63 \rightarrow \varnothing 51$ мм
Переходник (USA) $\varnothing 51 \rightarrow \varnothing 38$ мм
Переходник (USA) $\varnothing 51 \rightarrow \varnothing 32$ мм
Соединительная труба $\varnothing 63$ мм
Соединительная труба $\varnothing 51$ мм
Радиоуправление (РДУ), 3 функции, 220в
IWS - система внутреннего увлажнения (технология Sidox)

Характеристики и комплектация оборудования, цены и условия поставки могут быть отличными от представленных в данной брошюре.

430 кг/ч



Особенности комплектации INT:

- Упрощенный недорогой пульт управления
- Автоматическое включение пульта ДУ

Особенности комплектации EU:

- Электросхема с дополнительной защитой
- Звуковой зуммер при старте
- Автомат.отключение моторов при потере напряжения в сети (защита от самопроизвольного пуска)
- Спецификация CE-compliance

Технические характеристики:

Производительность (максимальная)	Кг/ч
Целлюлозная вата (Эковата)	430
Стекловата	135
Минеральная вата (каменная вата)	225

	Standard	Deluxe
Масса, кг	84	89
Размеры, ДхШхВ, см	45 x 53 x 116	
Емкость бункера, дм^3	210	
Лопастной питатель	200x200 мм, $\varnothing 63$	
Возд.компрессор, кВт	1.0	1.5
Сумм.мощность, кВт	1.8	2.3
Генератор (реком.), кВт	4.0 +	

Дополнительная продукция (рекомендации):

- Выдувные шланги Mark II, 51-63 мм
- Шланги д/работы со слоистой кладкой 32-38мм
- Комплекты для влажно-клеевого напыления
- Ролики для выравнивания эковаты (ВКМ)
- Усилитель воздушного потока
- Приборы контроля плотности материала (при сухой изоляции стен)